

WG-WA111 遇水白色变透明油墨

一、用途：

主要应用于儿童速显卡，防伪商标，教学书刊。

二、承印物：

适印于纸张、合成纸、水油面纸及 EVA 胶纸。

三、安全标准：

- 1: 符合日本厚生省对“富尔马林”（甲醛）所定之安全标准（昭和 49-34 ）号指令。
- 2: 符合欧盟禁用偶氮染料（AZO）含量不超 30mg(2002/61/EC)号指令。
- 3: 符合欧盟 EN71 PART 3 对重金属含量的标准。
- 4: 符合 GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定标准。
- 5: 符合欧盟对“烷基酚聚氧乙烯醚”（APEO）所定之安全标准（2003/53/EC ）号指令。
- 6: 不含 PVC（测定方法：FTIR）

四、产品特性：

湿显迅速、附着力好、白度高、适印性好，不易堵网版。

五、物理特性：

外观：白色稠粘体

固含量：45±2%

PH 值：8.0±0.5

六、使用方法：

- 1、建议选择 100～150 目网版印刷；

- 2、油墨使用过程中黏度增高时，可加入 2~5%纯净水进行调整粘度，若干燥过快可加入 2~5% WG-004 防塞网剂；
- 3、印刷过程中每印一张都应立即使刮刀回墨将网版封住，以免干版堵网；
- 4、印品可自然干或 60~80℃烘干。

七、包装

1 公斤/桶或 5 公斤/桶。

备注：贮存条件 0℃~35℃ 避光、阴凉通风。