

WGL-100L 水性玻璃光油

产品说明:

水性玻璃光油适用于玻璃工件内外表面涂装，烘烤温度在 **150-180 摄氏度**，本产品不含甲醛和苯类有毒物质，以纯净水为稀释剂，环保，安全，防火，不燃不爆漆膜表面各项性能检测合格，通过符合欧美要求的各项环保指标，产品对玻璃具有优异的附着性能和光学透明性，硬度高，耐老化，无毒，后期不污染环境。

技术指标:

颜色：透明色，可加水性色精和水性色浆进行调色

固含量：30-35%

- 粘度：涂四杯 25 摄氏度 26-30
- PH 值：7.5-8
- 稀释剂：纯净水
- 硬度：2-4H
- 附着力：百格测试无脱落
- 耐水煮：2H
- 耐雾：80 小时
- 耐酒精：95%酒精擦拭 500 次，浸泡 24H 不掉漆
- 应用领域：玻璃器皿，玻璃杯，香水瓶，酒瓶，水晶，灯饰等制品上

操作工艺:

- 1: 先用纯净水稀释本产品粘度调至 15-18 秒，搅拌均匀即可直接喷涂
- 2: 喷涂后的玻璃工件在无尘的地方放置，烘烤温度 130-180 摄氏度，时间 20-30 分钟，具体时间和温度根据现场操作调整，

保质期：12 个月

包装规格：20KG/50KG