

水性丝印手感光油 (WG-150 系列)

用 途

主要用于高级包装印品上，达到优异的绒毛感效果。

适印基材

该光油适用于化妆品包装盒、电子产品包装盒、烟包盒、礼品盒、服装挂牌等纸品印刷。

安全标准

- 1、符合欧盟 EN71 PART 3 对重金属含量的标准。
- 2、符合欧盟 RoHS 指令 2011/65/EU 附录 II 的修正指令 (EU) 2015/863 的限值要求。
- 3、通过邻苯二甲酸盐(或酯)安全标准。
- 4、符合 AFPS (德国产品安全委员会) :GS 认证对多环芳香烃的要求
- 5、符合欧盟第 1907/2006 号 REACH 法规

特性:

- 非常细腻绒毛爽滑感;
- 良好的附着力;
- 防指纹性好;

物理特性:

- 外观: 乳白色;
- 固含量: $30 \pm 2\%$;
- pH 值: 8.0 ± 0.5 。

使用方法:

1. 使用前请先充分搅拌均匀，搅拌时尽量顺着同一方向，避免带入太多的气泡;
2. 丝印时建议选择 200~250 目的丝印网;
3. 基材表面必须保持干净，没有灰尘，油污;
4. 丝印以后，建议烘干，烘干温度为 $80 \sim 90^{\circ}\text{C}$ ，烘 2 分钟以上。

包装: 1 公斤 / 桶或 5 公斤 / 桶。

本资料是按生产及试验结果综合编制，但各厂应用条件、印刷设备和印刷基材不尽相同，对产品性能指标要求会有所不同，本文指标仅供参考，建议在使用本公司产品前，请先试用！