

WG-PU100/100A 水性亮光盖面浆

产品说明:

特别针对各种鞋材, 服装, 水性油墨涂层的表面罩光。

保质期: 室温贮藏 12 个月。(10>40℃)

安全标准:

- 1: 符合日本厚生省对“富尔马林”(甲醛)所定之安全标准(昭和 49-34)号指令。
- 2: 符合欧盟禁用偶氮染料(AZO)含量不超 30mg(2002/61/EC)号指令。
- 3: 符合欧盟 EN71 PART 3 对重金属含量的标准。
- 4: 符合 GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定标准。
- 5: 符合欧盟对“烷基酚聚氧乙烯醚”(APEO)所定之安全标准(2003/53/EC)号指令。
- 6: 不含 PVC (测定方法: FTIR)

特性: 高光泽, 手感柔软, 回弹性好, 附着力好, 耐磨, 耐黄变, 耐水洗.

注意事项:

- 2: 加入 1-2WG-001 交联剂, 可以提高印花面的附着力, 干湿擦和抗粘性能, 加入交联剂手感会变硬。加入交联剂后的浆料 8 小时内用完
 - 3: 印刷后低温烘干
 - 4: 印刷过程中需停下来时应及时封网或用清水清洗干净, 否则易导致堵网。
 - 5: 根据印刷需要可以适当加入 5-8%的纯净水或 2-5%的 WG-004 慢干剂。
 - 6: 不同的底材与环境会产生不同的印刷效果, 请做好充分的测试, 再生产。
- 5KG/20KG